

Obtenir l'URL pour l'abonnement d'agendas et de contacts iCloud

En gros, il faut aller sur icloud.com, se connecter à son compte, obtenir l'URL appelé quand on clique sur un nom d'agenda ou lorsqu'on rafraîchit la page de contacts. Il faut copier l'URL de la requête *XHR*.

Ensuite, utiliser les scripts suivants (*zsh* sur *MacOS*)...

Agendas

```
read URL"?XHR URL ? " ; \
iCloud_SER=$(echo "$URL" | grep -Po '(?<=https:\V).*(?=-calendarws\.icloud\.com)') ; \
iCloud_CAL=$(echo "$URL" | grep -Po '(?<=ca/collections\).*(?=\?)') ; \
iCloud_ID=$(echo "$URL" | grep -Po '(?<=&dsid=)\d*(?=&?)') ; \
echo "\n\nhttps://$iCloud_SER-caldav.icloud.com/$iCloud_ID/calendars/$iCloud_CAL/" ; \
unset URL iCloud_SER iCloud_CAL iCloud_ID
```

Source : [*Thunderbird iCloud calendar sync • my2cents*](#)

Contacts

```
read URL"?XHR URL ? " ; \
iCloud_SER=$(echo "$URL" | grep -Po '(?<=https:\V).*(?=-contactsws\.icloud\.com)') ; \
iCloud_ID=$(echo "$URL" | grep -Po '(?<=&dsid=)\d*(?=&?)') ; \
echo "\n\nhttps://$iCloud_SER-contacts.icloud.com/$iCloud_ID/carddavhome/card/" ; \
unset URL iCloud_SER iCloud_ID
```

Révision #6

Créé 26 juillet 2023 14:30:17 par Mickaël G.

Mis à jour 7 juillet 2024 11:37:24 par Mickaël G.