

Thunderbird

- [Personnalisation de l'interface utilisateur sur Thunderbird](#)
- [Afficher le quota de la boîte de messagerie IMAP dans Thunderbird](#)

Personnalisation de l'interface utilisateur sur Thunderbird

Source : [How to customize Thunderbird Mail theme using userChrome.css - devnodes.in](https://devnodes.in/how-to-customize-thunderbird-mail-theme-using-userchrome.css)

Activer la personnalisation

Les préférences avancées se trouvent en bas de l'onglet `Général` des `Paramètres` en cliquant sur le bouton `Éditeur de configuration...`.

Dans les préférences avancées, activer `toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets` à `true` en double cliquant sur la valeur par défaut.

Déterminer le dossier de profil utilisateur


`Menu` > `Aides` > `Informations de dépannage` > `Répertoire de profil`
Cliquer le bouton `Ouvrir le dossier correspondant`

Créer le fichier de personnalisation

Ensuite, il faut créer le dossier `chrome` dans le dossier de profil utilisé, puis le fichier `userChrome.css`.

Utiliser les outils de développement

Pour activer les outils de développement :

- , Outils, Outils de développement ;
- Confirmer l'invite de sécurité concernant la connexion entrante ;
- Se rendre dans l'Éditeur de style ;
- Filtrer pour afficher la feuille de styles `userChrome.css` ;
- Applique le style ;
- Enregistrer !

Exemples

Modifier la couleur des messages non-lus

```
@media not (prefers-contrast) {  
  @media (prefers-color-scheme: dark) {  
    :root {  
      --thread-pane-unread-color: var(--color-teal-30) !important;  
    }  
  }  
}
```

Modifier la couleur et le fond des messages non-lus puis inverser au survol

```
@media not (prefers-contrast) {  
  @media (prefers-color-scheme: dark) {  
    tr[is="thread-card"][data-properties~="unread"]:not(.selected, :hover) {  
      background-color: var(--color-orange-20) !important;  
      color: var(--color-blue-80) !important;  
    }  
  }  
}
```

```
tr[is="thread-card"][data-properties~="unread"]:not(.selected):hover {
  background-color: var(--color-blue-80) !important;
  color: var(--color-orange-20) !important;
}
}
}
```

Astuces

Le chemin de l'*iframe* des messages est : `html#messengerWindow body vbox#messengerBody hbox#tabmail-container tabmail#tabmail.printPreviewStack tabbox#tabmail-tabbox tabpanels#tabpanelcontainer.plain vbox#mail3PaneTab1.deck-selected stack browser#mail3PaneTabBrowser1`.

Le chemin de la vue des messages au sein de l'*iframe* est `html body.layout-vertical div#threadPane tree-view#threadTree.tree-view-scrollable-container table.tree-table.some-selected tbody`

Bonus

Mon `userChrome.css` :

```
@media not (prefers-contrast) {
  @media (prefers-color-scheme: dark) {
    #threadTree [data-properties~="unread"]:not(.selected, :hover) {
      background-color: var(--color-orange-30) !important;
      color: var(--color-blue-80) !important;
      box-shadow: var(--color-orange-10) 1px 10px 10px inset,
        var(--color-orange-60) -1px -5px 10px -2px inset !important;
    }
    #threadTree [data-properties~="unread"]:not(.selected):hover {
      background-color: var(--color-blue-80) !important;
      color: var(--color-orange-20) !important;
      box-shadow: var(--color-blue-50) 1px 10px 10px inset,
        var(--color-ink-90) -1px -5px 10px -2px inset !important;
    }
    #threadTree
      [data-properties~="unread"][data-properties~="flagged"]:not(
        .selected,
        :hover
```

```

) {
  text-shadow: var(--color-teal-20) 0px 0px 2px !important;
}
#threadTree [data-properties~="read"][data-properties~="flagged"] {
  box-shadow: var(--color-magenta-20) 1px 5px 10px -2px inset,
    var(--color-magenta-90) -1px -5px 10px inset !important;
}
#threadTree
  [data-properties~="new"]:not(.selected)
  .thread-card-container
  :is(.subject, .date) {
    color: var(--color-magenta-90) !important;
    text-shadow: var(--color-teal-20) 0px 0px 2px !important;
  }
#threadTree
  [data-properties~="new"]:not(.selected)
  .thread-card-container:hover
  :is(.subject, .date) {
    color: var(--color-orange-30) !important;
    text-shadow: var(--color-magenta-90) 0px 0px 4px !important;
  }
#threadTree .thread-card-container {
  padding: 0px 12px !important;
}
#threadTree td:nth-child(1) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) {
  position: relative;
  top: 2px;
}
#threadTree td:nth-child(1) > div:nth-child(1) > div:nth-child(2) {
  position: relative;
  bottom: 2px;
}
}
}
}

```

Afficher le quota de la boîte de messagerie IMAP dans Thunderbird

Options avancées

- Cliquer sur le bouton du menu hamburger depuis l'onglet principal ;
- Entrer `éditeur de configuration` dans le champ de recherche ou aller le chercher tout en bas du la page « Général » ;
- Cliquer sur le bouton « Éditeur de configuration ».

Modifier l'option de quota

Par défaut, le quota ne s'affiche que lorsque la messagerie atteint 70 %, le but est donc de le réduire à 0 %.

- Entrer `mail.quota` dans le champ de recherche ;
- Double-cliquer sur la clés `mail.quota.mainwindow_threshold.show` afin de changer la valeur par `0` (zéro) ;
- Fermer l'onglet, et relancer *Thunderbird*.

Résultat

La barre de quota est affichée dans la barre d'information située dans la partie basse de la fenêtre de *Thunderbird*.

Le fait de cliquer sur cette barre donne les informations en valeurs relatives.