

Installation de ArchLinux dans VirtualBox

Version de ArchLinux téléchargée : 2021.07.01-x86_64.

Version de VirtualBox : 6.1.

Configuration de la machine virtuelle

- 4Go minimum de mémoire vive.
- Disquette désactivée.
- 2 processeurs.
- 128Mo de mémoire vidéo.
- Accélération 3D **désactivée**.
- Mode d'accès réseau par pont (en0: Wi-Fi).
- Mode UEFI non activé.

Monter l'image [ISO de ArchLinux](#) sur le lecteur optique IDE de VirtualBox.

Lancement de l'installation

[Installation guide](#).

Initialisation de l'installation

- Clavier en français ([Set the keyboard layout](#)).
- Teste de la connexion ([Connect to the internet](#)).
- Permettre la synchronisation de l'horloge ([Update the system clock](#)).
- Définir le fuseau horaire.

```
loadkeys fr
ping -c 4 archlinux.org
# [...] 4 pings et le résumé
timedatectl set-ntp true
timedatectl set-timezone Europe/Paris
```

Gestion du disque

Vérifier les disques

```
lsblk
```

Résultat :

| NAME | MAJ:MIN | RM | SIZE | RO | TYPE | MOUNTPOINTS |
|-------|---------|----|--------|----|------|-----------------------|
| loop0 | 7:0 | 0 | 641.6M | 1 | loop | /run/archiso/airootfs |
| sda | 8:0 | 0 | 40G | 0 | disk | |
| sr0 | 11:0 | 1 | 779.3M | 0 | rom | /run/archiso/bootmnt |

Partitionner

[*Partition the disks.*](#)

```
fdisk /dev/sda
```

Résultat :

```
Command (m for help): n
Partition type
  [p]primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  [e]extended (container for logical partitions)
Select (default p):
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-83886079, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-83886079, default 83886079): +4G
```

Created a new partition 1 of type 'Linux' [...]

```
Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code or alias (type L to list all): 82
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux swap / Solaris'.
```

```
Command (m for help): n
[...]
```

Select (default p):

```
Partition number (2-4, default 2):  
First sector [...]:  
Last sector, [...]:  
  
# pour afficher le résultat final  
Command (m for help): p  
  
Command (m for help): w  
The partition table has been altered.  
Calling ioctl() to re-read partition table.  
Syncing disks.
```

Vérifier la nouvelle table de partition

```
lsblk
```

Résultat :

| NAME | MAJ:MIN | RM | SIZE | RO | TYPE | MOUNTPPOINTS |
|--------|---------|----|--------|----|------|-----------------------|
| loop0 | 7:0 | 0 | 641.6M | 1 | loop | /run/archiso/airootfs |
| sda | 8:0 | 0 | 40G | 0 | disk | |
| --sda1 | 8:1 | 0 | 4G | 0 | part | |
| --sda2 | 8:2 | 0 | 36G | 0 | part | |
| sr0 | 11:0 | 1 | 779.3M | 0 | rom | /run/archiso/bootmnt |

Formater les partitions

[Format the partitions.](#)

Formater la partition `swap`.

```
mkswap /dev/sda1
```

Formter la partition `home`.

```
mkfs.ext4 /dev/sda2
```

Monter les partitions

```
swapon /dev/sda1  
mount /dev/sda2 /mnt
```

Installation du système

[Installation.](#)

```
pacstrap /mnt base base-devel linux linux-firmware sudo networkmanager vim zsh git man-db man-pages texinfo
```

Prendre un café...

Paramétrage du système

Générer la table de partition

[Fstab.](#)

```
genfstab -U /mnt > /mnt/etc/fstab
```

Entrer dans le chroot

[Chroot.](#)

```
arch-chroot /mnt
```

Paramétrer le fuseau horaire et synchroniser l'horloge

[Time zone.](#)

```
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Paris /etc/localtime  
hwclock --systohc
```

Fichier `locale.gen`

Génération des données locales

[Localization.](#)

Décommenter les lignes `en_US.UTF-8 UTF-8` (et `fr_FR.UTF-8 UTF-8` si nécessaire) dans le fichier `/etc/locale.gen`.

Puis générer les données locales.

```
locale-gen
```

Résultat :

```
Generating locale...
[en_US.UTF-8... done
[fr_FR.UTF-8... done
Generation comple.
```

Régler les données locales par défaut

```
echo "LANG=en_US.UTF-8
LC_COLLATE=C" > /etc/locale.conf
```

Régler le clavier en français

```
echo "KEYMAP=fr-latin9" > /etc/vconsole.conf
```

Entrer le `hostname`

[Network configuration.](#)

```
echo "myarch" > /etc/hostname
```

Régler le fichier `hosts`

```
echo "127.0.0.1 localhost
::1 localhost
127.0.1.1 myarch.local myarch" >> /etc/hosts
```

Régler le mot de passe de `root`

[Root password.](#)

```
passwd
```

Définir l'éditeur par défaut

Mais aussi ajouter quelques *aliases*.

```
echo "alias l='ls -lah'
alias vi='vim'
export EDITOR='vim'" >> /etc/skel/.bashrc
```

Bootloader : grub

[Arch boot process - Boot loader.](#)

[GRUB - MBR.](#)

```
pacman -S grub
# [...]
grub-install --target=i386-pc /dev/sda
```

(Re-)Générer le fichier de configuration principale.

[GRUB - Generate the main configuration file.](#)

```
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

Microcode(s)

Dans l'hypothèse d'une machine virtuelle déplaçable, installer les 2 microcodes.

[Microcode.](#)

```
pacman -S intel-ucode amd-ucode
```

Regénérer le fichier de configuration de *Grub*.

```
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

NetworkManager

[NetworkManager.](#)

```
systemctl enable NetworkManager
```

Redémarrer

```
exit
umount -R /mnt
reboot
```

Penser à éjecter l'image ISO d'installation...

Gestion des utilisateurs

Groupe `wheel`

Nécessite que `sudo` soit bien installé et que le `VISUAL` soit bien défini (par exemple `vim`).

[Sudo.](#)

```
visudo
```

Puis décommenter la ligne :

```
## Uncomment to allow members of group wheel to execute any command
%wheel ALL=(ALL) ALL
```

Ajout d'un utilisateur

```
useradd -m -g wheel -c '<username>' -s /usr/bin/zsh username
passwd <username>
exit
```

Personnalisation de `zsh`

La personnalisation se fait depuis le compte utilisateur.

Installer *oh-my-zsh*

ohmyz.sh.

```
sh -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"
```

Personnaliser le thème voulu dans le fichier `~/.zshrc`.

Installer le plugin `zsh-autosuggestions`

```
git clone https://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-autosuggestions
```

Activer le plugin dans le fichier `~/.zshrc`.

```
plugins=( [...] zsh-autosuggestions [...])
```

Installer le plugin `zsh-syntax-highlighting`.

```
git clone https://github.com/zsh-users/zsh-syntax-highlighting.git ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-syntax-highlighting
```

Le plugin doit être le dernier activé dans le fichier `~/.zshrc`.

```
plugins=( [plugins...] zsh-syntax-highlighting)
```

Vraiment personnaliser `zsh`

```
yay -S ttf-meslo-nerd-font-powerlevel10k zsh-theme-powerlevel10k-git  
[...]  
echo "source /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k/powerlevel10k.zsh-theme" >> ~/.zshrc
```

Relancer `zsh` et répondre au question pour personnaliser *ZSH Powerline 10k*.

Si besoin, pour relancer la configuration de `zsh-theme-powerlevel10k` :

```
p10k configure
```

Serveur d'affichage *Xorg*

[*Xorg*](#).

Vérifier le pilote vidéo nécessaire à la ligne `Subsystem`.

```
lspci -v | grep -A1 -e VGA -e 3D
```


Résultat :

```
00:02.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter (prog-if 00 [VGA controller])
  Subsystem: VMware SVGA II Adapter
  Flags: bus master, fast devsel, latency 64, IRQ 18
```

```
pacman -S xorg-server xf86-video-vmware
```

Environnement de bureau : *Plasma* & *KDE*

[KDE.](#)

- `plasma` → environnement de bureau.
- `kde-applications` → ensemble d'applications.
- Des polices...
- `packagekit-qt5` → permet à `Discover` de fonctionner correctement ([Discover does not show any applications](#)).

```
pacman -S plasma kde-applications ttf-{bitstream-vera,liberation,freefont,dejavu} freetype2
packagekit-qt5
```

Reprendre ~~un~~ deux trois cafés...

Gestionnaire d'affichage : *SDDM*

[SDDM.](#)

```
pacman -S sddm
systemctl enable sddm
localectl set-x11-keymap fr-latin9
systemctl start sddm
```

Il est possible de personnaliser le thème.

```
mkdir /etc/sddm.conf.d/  
cat << EOF > /etc/sddm.conf.d/theme.conf  
[Theme]  
Current=breeze  
EOF
```

Gestionnaire de paquets AUR

L'installation du gestionnaire de paquet soit se faire depuis un compte utilisateur (autre que `root`), sans quoi il n'est pas possible de lancer le `makepkg`.

[AUR helpers.](#)

```
git clone https://aur.archlinux.org/yay.git  
cd yay  
makepkg -si  
yay -S yay
```

Si il y a une erreur, réinstaller `base-devel`.

Installer le *Guest Additions*

[Install the Guest Additions.](#)

```
pacman -S virtualbox-guest-utils  
systemctl enable vboxservice  
systemctl start vboxservice
```

Recommandations générales

[General recommendations.](#)

Révision #8

Créé 24 juillet 2021 20:17:21 par Mickaël G.

Mis à jour 6 août 2021 15:44:48 par Mickaël G.